



| | |
|-----------------------------------|---|
| TYPE AE-C2S | Transporteur 2 pl. 48V Homologué |
| Batteries US 2200 | 8 X 6 volts |
| Moteur ISKRA | 5,5KW |
| Contrôleur | ISKRA |
| CARACTERISTIQUES GENERALES | |
| Nombre de passagers | 2 |
| Puissance/ voltage | 5,5KW/48V |
| Autonomie à 20 KM/H | 80 km |
| Vitesse maxi | 50 km/h |
| Rayon de braquage (M) | 3 |
| Dimensions | 2500X1180X1750 |
| Capacité d'ascension | 25% |
| Poids à vide | 510kg |
| Charge maximum admissible | 350kg |



| CAROSSERIE | | |
|---|---|---|
| "S" pour configuration standard et "O" pour les options | | |
| Structure | Chassis acier, fibre de verre et polycarbonate | S |
| Toit | Structure acier surface fibre de verre. | S |
| Pare-brise | Verre feuilleté | S |
| Sièges (housses) | PVC | S |
| Rétroviseurs extérieures | Un de chaque côté | S |
| Convertisseur DC/DC | 1 | S |
| Eclairage | Phares avant, feux arrière, anti-brouillard, feu de recul et clignotants. | S |
| Planche de bord | Clé de contact, selecteur marche AV/AR, ind. de charge, compteur. | S |
| Klaxon et avertisseur de recul | 1 | S |
| Boîte à gants et coffre arrière | Fermé à clés | S |
| Direction | Crémaillère | S |
| Freinage | Tambours arrière et disques avant à commande hydraulique | S |
| Suspensions avant | Amortisseurs hydrauliques indépendant | S |
| Suspensions arrière | Amortisseurs hydrauliques indépendant | S |
| Transmission | Automatique | S |
| Pneus | 205 x 50 x 10 | S |
| Jantes | 7 x 10 acier | S |
| Sécurité | Ceintures 3 points et neiman bloc volant. | S |

| ACCESSOIRES | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|
| Chargeur à terre | 230V, sortie 48V - 20A | S |
| Jantes aluminium chromé | 10 pouces = + 190€ | O |
| Chargeur embarqué | 230V, sortie 48V - 30A = + 230€ | O |
| Batterie haute puissance | 253Amp. = +340€ | O |

AUTOELEK

478, Ch de Pareloup - 30000 Nîmes

Tél/Fax: 04-66-64-42-30 - Port: 06-24-20-20-62

E-mail: autoelek@autoelek.com Site: autoelek.com

RCS 493 680 672 Code APE 4511Z