



TYPE AE2026KSF-B	Transporteur 4 pl. 48V
Batteries US2200	6 x 8 volts
Moteur ADC	3KW
Contrôleur	Curtis 1266
CARACTERISTIQUES GENERALES	
Nombre de passagers	4
Puissance/ voltage	3KW/48V
Autonomie à 20 KM/H	70 km
Vitesse maxi	30 km/h
Rayon de braquage (M)	3
Dimensions	2700X1180X1778
Capacité d'ascension	28%
Poids à vide	520kg
Charge maximum admissible	350kg



CAROSSERIE			Rétroviseurs
"S" pour configuration standard et "O" pour les options			
Structure	Chassis acier, fibre de verre et polycarbonate	S	
Toit	Fibre de verre	S	
Pare-brise	Plexiglas	S	Option ceintures de sécurité
Sièges (housses)	PVC	S	
Rétroviseurs extérieures	Un de chaque côté	S	
Convertisseur DC/DC	1	S	
Eclairage	Phares avant, feux arrière et clignotants.	S	Option bâches
Planche de bord	Clé de contact, selecteur marche AV/AR, indicateur de charge	S	
Klaxon et avertisseur de recul	1	S	
Porte-gobelet	4	S	
Direction	Crémaillère	S	
Freinage	Tambours arrières	S	
Suspensions avant	Amortisseurs hydrauliques indépendant	S	
Suspensions arrière	Amortisseurs hydrauliques indépendant	S	
Transmission	Automatique	S	
Pneus	18 x 8,5 x 8	S	
Jantes	6 x 8 acier	S	
Ceinture de sécurité	2 points (4 pièces)	O	

ACCESSOIRES		
Chargeur automatique	230V, sortie 48V - 20A	S
Convertible	Banquette arrière convertible en plateau (1100x800 mm)	O
Protection latérales (bâches)	Amovibles à enroulement.	O

AUTOELEK

478, Ch. De Pareloup - 30000 NIMES
 Tél/Fax: 04-66-64-42-30 Port: 06-24-20-20-62
 E-mail: autoelek@autoelek.com Site: autoelek.com
 RCS N°493 680 672 Code APE 4511Z